

ARTI



Arti	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 3000 B HVLP	SATAjet 1000 B RP	SATAjet B
ARTICRYL-Color Grundlack	1,6 / 1,8 / 2,0	1,9	1,6 / 1,8 / 2,0	1,9	1,8	1,7 / 1,7 W
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	2 bar	2,0 bar	2 bar	3,5 bar
ARTICRYL Color echt matt	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,9	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,9	1,8	1,7 / 1,7 W
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	2 bar	2,0 bar	2 bar	3,5 bar
AQUA-UNISTAR	1,6	1,7	1,6	1,7	1,6	1,7 E
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	2,0 bar	2,0 bar	2 bar	3,5 bar
ARTISTAR Beizen	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	MSB
	1,8 - 2 bar	1,0 - 2,0 bar	2,0 bar	1,0 - 2,0 bar	1,5 bar	3,0 bar
ARTI-Olesol-Spritzbeize	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	MSB
	1,8 - 2 bar	1,0 - 2,0 bar	2,0 bar	1,0 - 2,0 bar	1,5 bar	3,0 bar
ARTIPUR-Füller weiß	2,0	2,2	2,0	2,2	2,0	2,0 W
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	2,0 bar	2,0 bar	2 bar	3,5 bar
ARTICRYL Brillant	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7	1,6	1,7 / 1,7 W
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	2 bar	2,0 bar	1,5 bar	3,5 bar
AQUA-TOPSTAR	1,6	1,7	--	1,7	1,6	1,7 E
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	--	2,0 bar	2 bar	3,5 bar
AQUA-TOPSTAR-Color	1,6	1,7	1,6	1,7	1,6	1,7 E
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	2,0 bar	2,0 bar	2 bar	3,5 bar
ARTI Effektlacke	2,0	1,9	2,0	1,9	1,8 / 2,0	2,0 W
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2,0 bar	1,0 - 2,0 bar	1,5 - 2,0 bar	2 bar	1,5 - 3,0 bar
PURCRYL	1,6 / 1,8 / 2,0	1,9	1,6 / 1,8 / 2,0	1,9	1,8	1,7 / 1,7 W
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	2 bar	2,0 bar	2 bar	3,5 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

ARTI



Arti	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 3000 B HVLP	SATAjet 1000 B RP	SATAjet B
ULTRACRYL	1,6 / 1,8 / 2,0 1,8 - 2 bar	1,7 / 1,9 2,0 bar	1,6 / 1,8 / 2,0 2 bar	1,7 / 1,9 2,0 bar	1,8 2 bar	1,7 / 1,7 W 3,5 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

ARTI



Arti	SATA spray master RP	SATAjet 3000 K spray mix	SATAjet 3000 K RP	SATAjet 1000 K RP
ARTICRYL-Color Grundlack	--	2850	1,3	1,3
	--	2,5 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
ARTICRYL Color echt matt	SM	2850	1,3	1,3
	1,5 - 3 bar	2,5 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
AQUA-UNISTAR	SM	2850	1,3	1,3
	1,5 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
ARTISTAR Beizen	--	--	0,8	0,8
	--	--	1 - 2 bar	1 - 2 bar
ARTI-Olesol-Spritzbeize	--	--	0,8	0,8
	--	--	1 - 2 bar	1 - 2 bar
ARTIPUR-Füller weiß	SM	3350	1,3	1,3
	1,5 - 3 bar	1,5 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
ARTICRYL Brillant	--	2850	1,3	1,3
	--	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
AQUA-TOPSTAR	SM	2850	1,3	1,3
	1,5 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
AQUA-TOPSTAR-Color	SM	2850	1,3	1,3
	1,5 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
ARTI Effektlacke	SM	--	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	1,5 - 3 bar	--	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
PURCRYL	--	2850	1,3	1,3
	--	2,5 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

ARTI



Arti	SATA spray master RP	SATAjet 3000 K spray mix	SATAjet 3000 K RP	SATAjet 1000 K RP
ULTRACRYL	SM	2850	1,3	1,3
	1,5 - 3 bar	2,5 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.