



| Zweihorn | SATAjet 4000 B RP | SATAjet 4000 B HVLP | SATAjet 3000 B RP | SATAjet 3000 B HVLP | SATAjet 1000 B RP | SATAjet B |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| Wigranit® Novacolor (WNC) | 1,4 / 1,6 / 1,8 | 1,7 / 1,9 | 1,4 / 1,6 / 1,8 | 1,7 / 1,9 | 1,6 / 1,8 | 1,4 / 1,7 |
| | 1,8 - 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 3,5 bar |
| Variocryl® Wasserklarlack | -- | 1,7 / 1,9 | 1,6 / 1,8 / 2,0 | 1,7 / 1,9 | 1,6 / 1,8 | 1,7 / 1,7 W / 2,0 W |
| | -- | 2,0 bar | 2,0 bar | 2,0 bar | 3,0 bar | 3,5 bar |
| Aquacreativbeize (ACB) | 1,0 / 1,2 / 1,3 / 1,4 | 1,0 / 1,2 / WSB / 1,3 / 1,4 | 1,0 / 1,2 / 1,3 / 1,4 | 1,0 / 1,2 / WSB / 1,3 / 1,4 | 1,0 / 1,3 | 1,0 / MSB |
| | 1,8 - 2 bar | 1,0 - 2,0 bar | 2,0 bar | 1,0 - 2,0 bar | 2,5 bar | 3,0 bar |
| 2K-PUR-Klarlacke | 1,6 / 1,8 / 2,0 | 1,7 / 1,9 | 1,6 / 1,8 / 2,0 | 1,7 / 1,9 | 1,6 / 1,8 | 1,7 / 1,7 W / 2,0 W |
| | 1,8 - 2 bar | 2,0 bar | 2,0 bar | 2,0 bar | 2,0 - 3,0 bar | 2,0 bar |
| 2K-PUR Top-Wasserklarlack DC-T | 1,6 / 1,8 / 2,0 | 1,7 / 1,9 | 1,6 / 1,8 / 2,0 | 1,7 / 1,9 | 1,6 / 1,8 | 1,7 / 1,7 W / 2,0 W |
| | 1,8 - 2 bar | 2,0 bar | 2,0 bar | 2,0 bar | 2,0 - 3,0 bar | 2,0 bar |
| Super Duroffix (SDF) | 1,6 / 1,8 / 2,0 | 1,7 / 1,9 | 1,6 / 1,8 / 2,0 | 1,7 / 1,9 | 1,6 / 1,8 | 1,7 / 1,7 W / 2,0 W |
| | 1,8 - 2 bar | 2,0 bar | 2,0 bar | 2,0 bar | 3,0 bar | 3,5 bar |
| Wigranit® Füller (WIG/FILL) | 2,0 / 2,5 | 1,9 / 2,2 | 2,0 / 2,5 | 1,9 / 2,2 | 2,0 / 2,5 | 2,0 W / 2,5 W |
| | 1,8 - 2 bar | 2,0 bar | 2,0 bar | 2,0 bar | 2,0 bar | 3,5 bar |
| Wigranit® Isolierfüller (WIG-IF) | 2,0 / 2,5 | 1,9 / 2,2 | 2,0 / 2,5 | 1,9 / 2,2 | 2,0 / 2,5 | 2,0 W / 2,5 W |
| | 1,8 - 2 bar | 2,0 bar | 2,0 bar | 2,0 bar | 2,0 - 3,0 bar | 3,0 bar |
| Variocryl® Color VCC | 1,6 / 1,8 / 2,0 | 1,7 / 1,9 | 1,6 / 1,8 / 2,0 | 1,7 / 1,9 | 1,8 / 2,0 | 1,7 / 1,7 W |
| | 1,8 - 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 3,5 bar |
| Variofill VF | 2,0 / 2,5 | 1,9 / 2,2 | 2,0 / 2,5 | 1,9 / 2,2 | 2,0 / 2,5 | 2,0 / 2,5 |
| | 1,8 - 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 1 bar | 3,5 bar |
| Duritan® | 1,0 / 1,1 / 1,2 | -- | 1,0 / 1,1 / 1,2 | -- | -- | -- |
| | 1,8 - 2 bar | -- | 2 - 2,5 bar | -- | -- | -- |

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Zweihorn | SATA spray master RP | SATAjet 3000 K spray mix | SATAjet 3000 K RP | SATAjet 1000 K RP |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Wigranit® Novacolor (WNC) | SM | 2850 / 3350 | 1,1 | 1,1 |
| | 1,5 - 3 bar | 1,5 - 3 bar | 0,5 - 0,8 bar | 0,5 - 0,8 bar |
| Variocryl® Wasserklarlack | SM | 2850 | 1,1 / 1,3 | 1,1 / 1,3 |
| | 1,5 - 3,0 bar | 1,5 - 3 bar | 0,5 - 0,8 bar | 0,5 - 0,8 bar |
| 2K-PUR-Klarlacke | SM | 2850 | 1,1 / 1,3 | 1,1 / 1,3 |
| | 1,5 - 3,0 bar | 1,5 - 3 bar | 0,5 - 0,8 bar | 0,5 - 0,8 bar |
| 2K-PUR Top-Wasserklarlack DC-T | SM | 2850 | 1,1 / 1,3 | 1,1 / 1,3 |
| | 1,5 - 3,0 bar | 1,5 - 3 bar | 0,5 - 0,8 bar | 0,5 - 0,8 bar |
| Super Duroffix (SDF) | SM | 2850 | 1,1 / 1,3 | 1,1 / 1,3 |
| | 1,5 - 3,0 bar | 1,5 - 3 bar | 0,5 - 0,8 bar | 0,5 - 0,8 bar |
| Wigranit® Füller (WIG/FILL) | SM | 2850 | 1,3 | 1,3 |
| | 1,5 - 3,0 bar | 1,5 - 3 bar | 0,5 - 0,8 bar | 0,5 - 0,8 bar |
| Wigranit® Isolierfüller (WIG-IF) | SM | 3850 | 1,3 | 1,3 |
| | 1,5 - 3,0 bar | 1,5 - 3 bar | 0,5 - 0,8 bar | 0,5 - 0,8 bar |
| Variocryl® Color VCC | SM | 2850 / 3350 | 1,1 / 1,3 | 1,1 / 1,3 |
| | 1,5 - 3 bar | 3 bar | 0,5 bar | 0,5 - 0,8 bar |
| Variofill VF | SM | 2850 | 1,3 | 1,3 |
| | 1,5 - 3 bar | 1,5 - 3 bar | 0,5 - 0,8 bar | 0,5 - 0,8 bar |
| Duritan® | -- | -- | 0,8 | 0,8 |
| | -- | -- | 0,5 - 0,8 bar | 0,5 - 0,8 bar |

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.