

JORDAN LACKE
 PCG GROUP



Jordan Lacke	SATAjet 4800 K spray mix
PUR - FÜLLER F 1338	2850 / 3350
	1.0 - 1.5 bar
JORA - COLOR JC 150	2850 / 3350
	1.0 - 2.0 bar
GIESS - COLORLUX H 371- H 377	2850 / 3350
	1.0 - 2.0 bar
PUR - SCHICHTER H 1363 - H 1367	2850 / 3350
	1.0 - 2.0 bar
HIGH - SOLID - SCHICHTER H 4001- H4007	2850 / 3350
	1.0 - 2.0 bar
JOCOPAN - ROHHOLZEFFEKTLACK H 1861	2850 / 3350
	1.0 - 2.0 bar
DECOBASE 626	2850 / 3350
	1.0 - 2.0 bar
DECOFILLER 636	2850 / 3350
	1.0 - 2.0 bar
HIGH - SOLID - COLOR H 6007	2850 / 3350
	1.0 - 2.0 bar
1K AQUA-FILLER AF 430	2850 / 3350
	1.0 - 2.0 bar
1K AQUA MAGIC - COLOR AMC 462	2850 / 3350
	1.0 - 2.0 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

 **JORDAN LACKE**
PCG GROUP



Jordan Lacke	SATAjet 4800 K spray mix
1K AQUA - CLEAR AC 475	2850 / 3350
	1.0 - 2.0 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

HAERING



WIR BEKENNEN FARBE



Haering	SATAjet 4800 K spray mix
HAERACRYL Aqua 1K-Kunststoffgrund HW2-K	3350 / 3850
	2.5 - 3.0 bar
HAERACRYL Aqua 1K-Es- Kunststofflack HW4-K	3350 / 3850
	3.0 bar
HAERATHANE 2K-Einschichtlack B5?.32	2850 / 3350
	2.0 - 3.0 bar
HAERAPUR 2K-Decklack B7 glänzend	2850 / 3350
	2.0 - 3.0 bar
HAERALKYD HS-Grund K2?.72	2850 / 3350
	2.5 - 3.0 bar
HAERALKYD 1K HS-Einschichtlack K4?.72	2850 / 3350
	2.5 - 3.0 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.