

SATA® filter timer



German Engineering

# Bezpečnost pouze stlačením tlačítka



Rozhodujícím faktorem pro účinnost filtrů je jejich pravidelná údržba. Tím se může zamezit riziku vzniku kvalitativních závad v lakování a tím také drahým předělvkám.

Abychom uživatele upozornili na pravidelnou výměnu filtračních patron, vybavuje SATA všechny filtrační jednotky, které budou od nyníška dodávány, novými časovači filtrů SATA filter timer.

Obsluha časovače filtrů SATA filter timer je opravdu jednoduchá: Při prvotním uvedení do provozu se stlačí aktivační tlačítko. Tím "běží" čas do dalšího intervalu výměny jednotlivých filtrů. Červeným zbarvením okénka je ukazován čas, který odpovídá postupnému zaplňování filtrů. Jakmile je okénko zbarvené do červena, je potřeba vyměnit filtrační patronu. Vzhledem k doporučeným intervalům výměny po cca. 3 měsících (u filtru s aktivním uhlím) nebo po 6 měsících (u filtru jemných částic a u bronzového filtru) jsou také časovače ve dvou různých provedeních, odpovídajících těmto rozdílným intervalům.

Také všechny náhradní filtrační patrony budou dodávány s odpovídajícím časovačem filtrů SATA filter timer, tak, aby mohl být vložen do pro něj určeného držáku a aktivován, po každé výměně filtrů.


**Nejčastější poškození bez použití filtrů stlačeného vzduchu nebo při nedostatečné údržbě filtrů:**



Prachové částičky



Kondenzát



Silikonové krátery



Zmáčknout SATA filter timer

1.



Okénko ukazuje uplynulý čas zabarvením

2.



Při zaplněném okénku, vyměňte filtr.

3.



# SATA® Filtrační patrony



Pro řady filtrů SATA 100 prep, 200, 300 a 400.  
Bronzový filtr odlučuje částice > 5 µm.  
Výr. č.: 22160

1. Stupeň  
Bronzový  
filtr



Pro řady filtrů SATA 200, 300 a 400. Filtr jemných částic odlučuje částice > 0,01 µm.  
Výr. č.: 81810

2. Stupeň  
Filtr jemných částic



Pro řady filtrů SATA 100 prep. Filtr jemných částic odlučuje částice > 0,1 µm.  
Výr. č.: 148270



Pro řady filtrů SATA 200, 300, 400. Filtr s aktivním uhlím odlučuje olejové páry.  
Výr. č.: 85373

3. Stupeň  
Filtr s aktivním uhlím



Pro řady filtrů SATA 100 prep. Nabízí nejvyšší bezpečnost při zpracovávání vodou ředitelných podkladových materiálů.  
Výr. č.: 157362

## Příslušenství



### Service-Set

Box pro uskladnění k montáži na zeď s filtrační patronou jemných částic (1x) a filtrační patronou s aktivním uhlím (1x). Pro řady filtrů SATA 400.

Výr. č.: 138933

Váš SATA prodejce



SATA GmbH & Co. KG  
Domertalstr. 20  
70806 Kornwestheim  
Německo  
Tel. +49 7154 811-200  
Fax +49 7154 811-194  
E-mail: [export@sata.com](mailto:export@sata.com)  
[www.sata.com](http://www.sata.com)

Chyby a technické změny vyhrazeny. SATA, SATAjet a/nebo jiné zde v obsahu zmíněné SATA produkty jsou buď registrované značky nebo značky společnosti SATA GmbH & Co. KG v USA a/nebo v ostatních zemích.

DW -214387/4028-16