

SATA® 喷砂枪和防腐涂料喷涂设备



German Engineering

喷枪 | 枪壶系统 | 呼吸保护 | 压缩空气过滤 | 辅助配件



多才多艺、高效、实用

# SATA 防腐涂料喷涂设备 – 坚固、耐用而高效

## 防腐涂料和车底保护涂料

SATA为各类防腐涂料和车底保护涂料提供坚固而高效的喷涂设备。

防腐涂料和高固体蜡油的喷涂需要在要被保护的表面形成一层精细而均匀的湿润涂层。要取得这样的效果，SATA设备采用了压送式涂料供应和空气雾化。各类特殊喷杆可以将涂料喷到难以触及的地方。

SATA UBS 桶泵配合SATAjet 3000 K spray mix 高压空气辅助喷枪特别适用于大面积底盘保护涂料的喷涂。



### SATA® HRS™

防腐涂料喷枪，带1.0升压力壶（最高10巴）

订货号：9795

带灵活的尼龙喷杆、弯钩喷杆以及不锈钢直喷杆

订货号：11072

不带喷杆

订货号：12658

不带喷杆，带涂料流量控制



### SATA® HRS™ E

防腐涂料喷枪，适用于抛弃型罐装的防腐涂料，带1.5升压力壶（最高10巴）和涂料流量控制

订货号：77347

不带喷杆

订货号：172882

带弯钩和尼龙喷杆以及直型喷杆



### SATA® UBE™

下壶式车底胶枪，适用于抛弃型胶罐

订货号：12740



## 喷砂设备

SATA喷砂设备可以快速经济地去除底盘和其它难以触及部件,例如挡泥板下方、车门凹陷、门轮辋等上的锈渍。

这个设备还可以用在木制上做出古旧,经风化的特殊效果。



## SATA grit blasting gun 喷砂枪

1升下壶,完美适用于点修补和难以触及之处的喷涂。

- 喷砂管内有合金插管(喷管寿命约500小时),带壶和速卸卡扣
- 金刚砂颗粒0.1-0.6 mm
- 气压5-10巴时耗气量约250-700升/分

订货号:17335



SATA喷砂套装包括作为基本设备的喷砂枪、防护面罩和手套。

订货号:39172

## SATA® SGE™

适用于大面积的移动式喷砂设备

- 包括推车和27升的容器(不带喷砂)、10米吸管、带合金内插罐喷管(喷管寿命约500小时)的SGE喷砂枪、防护面罩
- 喷砂尺寸0.1-0.6 mm
- 气压5-10巴时耗气量约250-700升/分
- 根据操作压力不同,可连续喷涂1-2小时无需补充涂料

订货号:38166



## SATA® HKU™

喷涂防腐涂料的桶泵系统包括1:3的柱塞泵、10米软管、SATAjet 1000 KK RP 压送式防腐涂料喷枪、尼龙、直型、弯钩喷杆

订货号:14555 用于60升的桶  
订货号:34389 用于200升的桶











## SATA® UBS™

喷涂车底胶的桶泵系统包括22:1的柱塞泵、10米软管、SATAjet 3000 K spray mix 高压空气辅助喷枪、适用于60/200升的桶  
订货号:128561



# 喷杆技术

可选版本		产品号
钢制直喷杆,长度1100 mm,直径8 mm,带360° 旋转喷嘴,向前喷涂		16071
钢制直喷杆,长度150 mm,直径8 mm,带360° 旋转喷嘴,向前喷涂,带1000 mm长的灵活导管		196832
柔软的尼龙喷杆,长度1500 mm,直径6 mm,带360° 旋转喷嘴		16105
柔软的尼龙喷杆,长度1300 mm,直径8 mm,带360° 旋转喷嘴,向前喷涂		16113
柔软的尼龙喷杆,长度1500 mm,直径6 mm,带360° 旋转喷嘴,对角线向前和向后喷涂		11874
半硬的尼龙喷杆,长度1500 mm,直径6 mm,带360° 旋转喷嘴,对角线向前和向后喷涂		51185
半硬的尼龙喷杆,长度1300 mm,直径8 mm,带360° 旋转喷嘴,向前喷涂		58982
文丘里弯钩喷杆,直径4 mm,带柔软的导管,文丘里喷管,用于防腐保护和表面喷涂		11866
文丘里弯钩喷杆,直径7 mm,带柔软的导管,文丘里喷管,用于防腐保护和表面喷涂		16139
弯钩喷杆,直径4 mm,带柔软的导管,弯钩扁型喷嘴,用于防腐保护和表面喷涂		24372
喷杆和压力壶喷枪的辅助附件		产品号
圆形喷嘴,用于喷涂表面和车底保护		25486
圆形喷嘴,带柔软的导管,用于表面喷涂;HRS用于车底保护		198762
SATA 涂料接头,用于接喷杆		8359
SATA 快速接头, G 1/4公螺纹,用于接喷杆		16048

**SATAjet® 1000 KK RP®**  
 圆形喷嘴的喷枪,带涂料管、  
 涂料和空气接口G 1/4公螺纹,适用于  
 SATA HKU桶泵系统(防腐保护)。  
 订货号: 153700



**SATAjet® 3000 K spray mix™**  
 带涂料管、涂料和空气接口G 1/4公  
 螺纹,涂料滤网100目,适用于SATA  
 UBS桶泵设备(车底保护)  
 订货号: 120006 (不带涂料喷嘴)  
 订货号: 50898 (涂料喷嘴 3350)



更多关于SATA防腐涂料喷涂设备请访问: [www.sata.com/corrosion](http://www.sata.com/corrosion)

您的SATA经销商



SATA GmbH & Co. KG  
 Domertalstraße 20  
 70806 Kornwestheim  
 Germany  
 Tel. +49 7154 811-200  
 Fax +49 7154 811-194  
 E-Mail: [export@sata.com](mailto:export@sata.com)  
[www.sata.com](http://www.sata.com)